

Das Unternehmen HSM

Schneiden. Shreddern. Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.

Hauptsitz Deutschland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-Mail / Hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, BE, NL, LU, DK
Tel. 00800 4 4777766
Fax 00800 4 4777767

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu

HSM Salgs Support Danmark
Danmark@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

HSM Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros:

HSM GmbH + Co. KG
Oficina Barcelona
C/Tona
Nave n° 15 "El Lago"
Pol. Ind. Monguit
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617187
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsmofamerica.com
info@hsmofamerica.com
www.hsmofamerica.com

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
info@hsmuk.co.uk
www.hsmuk.co.uk

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
info@hmpolska.com
www.hsm.eu

Aktenvernichter HSM SECURIO

Schön sicher.



HSM®

HSM®



Für den privaten Einsatz oder im Büro zuhause, für bis zu 3 Personen.

Aktenvernichter HSM SECURIO C16

Seite 8 – 9

Aktenvernichter HSM SECURIO C18

Seite 10 – 11

Für den Einsatz am Arbeitsplatz, für bis zu 8 Personen.

Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Seite 12 – 13

Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Seite 14 – 15

Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Seite 16 – 17

Aktenvernichter HSM SECURIO B34

Seite 18 – 19

Für den Einsatz in Großraumbüros und als Etagengerät, für bis zu 15 Personen.

Aktenvernichter HSM SECURIO P36

Seite 20 – 21

Aktenvernichter HSM SECURIO P40

Seite 22 – 23

Aktenvernichter HSM SECURIO P44

Seite 24 – 25

Aktenvernichtung ist eine Notwendigkeit. Warum diese nicht so schön wie möglich machen?

Für Datensicherheit im Büro zu sorgen, ist bereits eine Selbstverständlichkeit geworden. Zum einen zur Einhaltung von Datenschutzgesetzen, zum anderen zum Schutz des geistigen Eigentums eines Unternehmens oder der Privatsphäre. Diese Selbstverständlichkeit haben wir zukunftsfähig gemacht. Wir haben den Gebrauchsgegenstand Aktenvernichter für das heutige Büro weiterentwickelt. Dabei haben wir nicht nur unser

Augenmerk darauf gelegt, was der SECURIO leisten muss – zuverlässige Aktenvernichtung. Sondern auch wie er für diese Sicherheit sorgt: Mit einem intelligenten, sparsamen Energiemanagement. Mit konsequenter Bedienerfreundlichkeit und mit einem Design, das sich in die moderne Bürowelt harmonisch integriert. Die Summe des Ganzen: der HSM SECURIO. Der Premium-Aktenvernichter mit HSM Qualität "Made in Germany".

Zeichenerklärung

Materialien, die außer Papier auch vernichtet werden können:



Heft- und Büroklammern



Kredit- und Kundenkarten



CDs / DVDs



Disketten



USB-Sticks



Jedes Detail ist durchdacht – mit Sicherheit!

HSM SECURIO – unser Credo an die einfache Bedienung.

- Mit einer einzigen Bedientaste bestimmen Sie die verschiedenen Funktions-Modi: Start, Stopp und Permanent-Modus.
- Der Rücklauf bei Papierstau startet automatisch (außer bei HSM SECURIO B22). Wollen Sie die Reversierung selbst steuern, drücken Sie den „R“-Button.
- Durch das transparente Frontfenster können Sie zu jeder Zeit den Füllstand erkennen.
- Der große Auffangbehälter verlängert den Entleerungs-Turnus.

Dezentes Betriebsgeräusch.

- Großen Wert wurde in der Entwicklung auf ansprechendes Sound-Design gelegt: Der HSM SECURIO vernichtet Ihre Dokumente mit einem angenehm leisen Betriebsgeräusch.

Zuverlässige Vernichtung von digitalen Datenträgern.

- Alle Aktenvernichter HSM SECURIO vernichten sicher CDs sowie Kredit- und Kundenkarten – je nach Schnittart und -größe.
- Die Aktenvernichter der SECURIO Professional-Linie verfügen optional über ein separates CD-Schneidwerk zur Zerkleinerung von CDs und DVDs in zwei Ausführungen
 - in Partikelgröße 3,9 x 40 mm
 - in High Security OMDD (Partikelgröße 2,2 x 4 mm)
- Zeitgemäße Mülltrennung über ein getrenntes Auffangsystem für Papier und CDs (ab Modell B24)

Optimale Betriebs- und Bediener-sicherheit.

- Abklappbares Sicherheitselement für optimalen Bediener-schutz. SECURIO Professional-Linie mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe
- Mit der PAPERcontrol Funktion zur Papierstärkenmessung wird praktisch und einfach Papierstau vermieden (SECURIO B34 und P44)
- Ein automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung und -qualität. Papierstau und starker Verschleiß werden dadurch vermieden (SECURIO Professional-Linie Partikelschnitt-Versionen).
Optional: externer automatischer Öler bei den Modellen B24, B32 und B34

Sinnvoll mit Energie umgehen: EMCS (Energy Management and Control System).



- Automatische Shut-down Funktion: 2 Minuten nach Gebrauch fällt der HSM SECURIO automatisch in einen energiesparenden Schlafmodus, d. h. unnötiger Verbrauch wird vermieden und Sie sparen dadurch bis zu 30% Energie. Wenn Sie jetzt Papier zuführen, springt das Gerät automatisch wieder an.
- Automatisches Abschalten: Wird der HSM SECURIO 1 Stunde nicht gebraucht, schaltet er sich komplett aus. Über Nacht oder am Wochenende wird dadurch keine wertvolle Energie verschwendet (echter Nullstromverbrauch). Mit einem Druck auf die Bedientaste ist der HSM SECURIO sofort wieder betriebsbereit.
- Permanent-Modus: Für größere Mengen an Dokumenten wird die Bedientaste 4 Sekunden gedrückt und der HSM SECURIO zum Dauerlauf aktiviert. Bei Nichtgebrauch fällt er automatisch wieder in die Stand-by-Funktion.
- Energie sparen: Durch das intelligente Energiemanagement EMCS sparen Sie bis zu 90% des Energieverbrauchs gegenüber einer herkömmlichen Stand-by-Schaltung. Das Modell HSM SECURIO B22 ist mit ZES (Zero Energy-Stand-by) ausgestattet, das bedeutet Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus.

HSM und das Prinzip der Nachhaltigkeit.

HSM steht für Qualität „Made in Germany“, für langlebige Produkte, die ihren Wert auch in der Zukunft nicht verlieren und die heute schon energieeffizient arbeiten. Diese Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Verantwortung bestimmen nicht nur die HSM Geräte, sondern auch den Produktionsprozess, die Auswahl der Materialien und den Umgang mit Energie im Unternehmen. Wir können heute nicht kurzfristig denken – für die Generationen, die nach uns folgen. Mit jedem HSM SECURIO Aktenvernichter bekommen Sie eine lebenslange Garantie auf die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwellen – und somit die Sicherheit, Ihre vertraulichen Daten und Dokumente nachhaltig zu vernichten. (Ausgenommen hiervon sind Aktenvernichter der Sicherheitsstufe 5 und HS Level 6 sowie OMDD Geräte.)



Unser Beitrag zum Umweltschutz:

Im Unternehmen:

- Wärmerückgewinnung im kompletten Unternehmen
- Lichtsteuerung über Sensoren und Bewegungsmelder
- Transport- und Umverpackungen bestehen aus Mehrweg-Materialien
- Verwendung von ausschließlich umweltverträglichen, recyclingfähigen Hilfs- und Betriebsstoffen
- Geringe Transportwege (geringe CO₂-Belastung) durch Produkte „Made in Germany“ und Verpressung von Abfallmaterialien direkt in der Fertigung
- Rückführung von ca. 60 % der Kühlschmiermittel in die Produktionsanlagen

Bei den Produkten:

- 100% Verwendung von recycelbaren Materialien
- Materialkennzeichnung aller Teile
- Keine Verbundstoffe
- Ausschließlich Verwendung von lösmittelarmen Lacken
- Energiesparende Antriebe und Steuerungen
- Regranulierung von Kunststoffen
- Recycling oder Wiederaufbereitung von Altmaschinen im eigenen Werk oder über WEEE
- Teilnahme an: WEEE, ROHS, REACH

Der kleinste SECURIO mit großer Qualität fürs Büro.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten
- Eingabebreite: 225 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3
- Griffmulde im Oberteil für einfaches Anheben des Oberteils und Entleeren des Behälters
- Gerätehöhe: 455 mm
- Automatische Start-/Stopp-Funktion
- Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme
- Reversiertaste mit Multifunktion (erneute Reversierung zur Fortsetzung des Vorgangs)
- ZES (Zero Energy-Stand-by) für Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus



HSM SECURIO C16



Griffmulde im Oberteil für einfaches Anheben des Oberteils und Entleeren des Behälters.



Reversiertaste mit Multifunktion (erneute Reversierung zur Fortsetzung des Vorgangs). Auto-Reversierung bei Papierstau.



ZES (Zero Energy Stand-by): Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus.



Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz (Gerät stoppt bei Druck auf das Element).

Modell	HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C16
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	4 x 25
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	16-18	13-15	6-7
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	12-14	12-14	5-6
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	44	44	44
Eingabebreite in mm	225	225	225
Motor	300 W	300 W	300 W
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	366 x 258 x 455	366 x 258 x 455	366 x 258 x 455
Gewicht in kg	4	4	4,5
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	25	25	25
Geeignet für Papier und			

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²

Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Leistungsstarkes Einsteigermodell zum privaten Einsatz oder im Büro zu Hause.


- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe rechts unten)
- Eingabebreite: 230 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3 und 4
- Herausnehmbarer Auffangbehälter: 25 l
- Gerätehöhe: 605 mm
- Automatische Start-/Stopp-Funktion
- Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- ZES (Zero Energy-Stand-by) für Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus



HSM SECURIO C18



Herausnehmbarer Behälter für bequemes Entleeren des Schnittgutes.



HSM Lifetime Warranty auf die Vollstahl-Schneidwellen: die HSM-Garantie über die gesamte Produkt-Lebensdauer.



Mit der Multifunktionstaste bestimmen Sie die verschiedenen Funktions-Modi: Start, Stopp und Permanent-Modus.



Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz (Gerät stoppt bei Druck auf das Element).

Modell	HSM SECURIO C18		HSM SECURIO C18	
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	19-20	15-16	10-11	8-9
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	15-16	11-12	8-9	6-7
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	45	45	45	45
Eingabebreite in mm	230	230	230	230
Motor	400 W	400 W	400 W	400 W
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz			
Größe (B x T x H) in mm	395 x 317 x 605			
Gewicht in kg	4,6	4,6	5,2	5,2
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	25	25	25	25
Geeignet für Papier und				

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²
Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Kompakt und zeitgemäß am Arbeitsplatz oder im kleinen Büro.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten)
- Eingabebreite: 240 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3 und 4
- Herausnehmbarer Auffangbehälter: 33 l
- Gerätehöhe: 600 mm
- Automatische Start-/Stopp-Funktion
- Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme
- ZES (Zero Energy-Stand-by) für Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus



HSM SECURIO B22



Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauf-Funktion.



Füllstandsanzeige durch Sichtfenster.



HSM Lifetime Warranty auf die Vollstahl-Schneidwellen: die HSM-Garantie über die gesamte Produkt-Lebensdauer.



Herausnehmbarer Behälter für bequemes Entleeren des Schnittgutes.

Modell	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B22	
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	22-24	16-18	12-14	9-11
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	17-19	13-15	9-11	7-9
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	80	80	90	90
Eingabebreite in mm	240	240	240	240
Motor	440 W	440 W	440 W	440 W
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz			
Größe (B x T x H) in mm	375 x 310 x 600			
Gewicht in kg	11,3	11,3	12,5	12,5
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	33	33	33	33
Geeignet für Papier und				

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²
Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Für die Aufstellung direkt am Schreibtisch.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten)
- Eingabebreite: 240 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4, 5 und HS Level 6
- Herausnehmbarer Auffangbehälter: 34 l
- Gerätehöhe: 605 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- EMCS (Energy Management and Control System): automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Permanent-Modus
- Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials
- Mobil durch Rollen
- Option: externer automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung und -qualität (Partikelschnitt-Modelle)


HSM SECURIO B24



Der HSM SECURIO B24 vernichtet auch mühelos CDs in den Sicherheitsstufen 2 und 3.



Abklappbares Sicherheitselement für optimalen Bedienschutz.



HSM Lifetime Warranty auf die Vollstahl-Schneidwellen: die HSM-Garantie über die gesamte Produkt-Lebensdauer.



Herausnehmbarer Behälter für bequemes Entleeren des Schnittgutes.

Modell	HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B24			
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4	5	HS Level 6
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	28-30	22-24	17-19	11-13	7	6
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	25-27	19-21	14-16	9-11	6	4
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	65	65	65	65	65	65
Eingabebreite in mm	240	240	240	240	240	240
Motor	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	395x317x605	395x317x605	395x317x605	395x317x605	395x317x605	395x317x605
Gewicht in kg	18	18	20,5	20,5	20,5	20,5
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	34	34	34	34	34	34
Geeignet für Papier und						

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²
Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Geeignet zur Nutzung durch mehrere Personen an einem zentralen Aufstellungsort.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe Tabelle)
- Eingabebreite: 310 mm (DIN A3)
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4, 5 und HS Level 6
- Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel: 82 l
- Gerätehöhe: 793 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- EMCS (Energy Management and Control System): automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Permanent-Modus
- Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials
- Mobil durch Rollen
- Option: externer automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung und -qualität (Partikelschnitt-Modelle)



HSM SECURIO B32



Das Sicherheitselement kann für das Vernichten großer Papiermengen einfach hochgeklappt werden.



Durch die große Tür lässt sich der Mehrweg-Auffangbeutel leicht entnehmen.



CDs werden über den dafür vorgesehenen Schlitz im Sicherheitselement eingeführt.



Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials.

Modell	HSM SECURIO B32		HSM SECURIO B32			
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4	5	HS Level 6
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	28-30	22-24	17-19	11-13	7	5
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	25-27	19-21	14-16	9-11	6	4
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	65	65	65	65	65	65
Eingabebreite in mm	310	310	310	310	310	310
Motor	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W
Spannung / Frequenz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	497x398x 793	497x398x 793	497x398x 793	497x398x 793	497x398x 793	497x398x 793
Gewicht in kg	25,5	25,5	27,0	27,0	27,0	27,0
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	82	82	82	82	82	82
Geeignet für Papier und						

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²
Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros. Großes Volumen, große Leistung.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (Details siehe unten)
- Eingabebreite: 310 mm (DIN A3)
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4, 5 und HS Level 6
- Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel: 100 l
- Gerätehöhe: 845 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- EMCS (Energy Management and Control System): automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Permanent-Modus
- Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials
- Mobil durch Rollen
- Option: PAPERcontrol zur Papierstärkenmessung – vermeidet Papierstau
- Option: externer automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung und -qualität (Partikelschnitt-Modelle)

HSM SECURIO B34




CDs vernichtet der HSM SECURIO B34 in den Sicherheitsstufen 2 und 3 mühelos.



Durch die große Tür ist der Mehrweg-Auffangbeutel leicht zu entnehmen.



PAPERcontrol zur Papierstärkenmessung – vermeidet Papierstau (optional).



Externer automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung und -qualität (optional).

Modell	HSM SECURIO B34		HSM SECURIO B34			
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4	5	HS Level 6
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	35-37	28-30	22-24	14-16	9	6
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	30-32	25-27	19-21	12-13	8	5
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	88	88	60	60	60	60
Eingabebreite in mm	310	310	310	310	310	310
Motor	590 W					
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz					
Größe (B x T x H) in mm	541 x 439 x 845					
Gewicht in kg	34,5	34,5	42	42	42	42
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	100	100	100	100	100	100
Geeignet für Papier und						

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²
Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Das Einsteigergerät in der Professional-Linie. Für ganze Abteilungen oder Büroetagen.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs und Disketten (Details siehe Tabelle)
- Eingabebreite: 330 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4, 5 und HS Level 6
- Behälter-/Auffangvolumen: 145 l
- Gerätehöhe: 936 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- EMCS (Energy Management and Control System): automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Permanent-Modus
- Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe
- Automatischer Öler bei Partikelschnitt-Version
- Mobil durch Rollen
- Option: separates CD-Schneidwerk zur Zerkleinerung von CDs und DVDs in zwei Ausführungen
 - in Partikelgröße 3,9 x 40 mm
 - in High Security OMDD (Partikelgröße 2,2 x 4 mm); bei höchsten Sicherheitsanforderungen. Vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) empfohlen
- Option: Metallerkennung – schützt das Schneidwerk vor metallischen Störstoffen



HSM SECURIO P36



Intelligente Multifunktionsbedientaste und 8 Funktionsanzeigen – z. B. für Metallerkennung.



Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe.



Ein separates CD-Schneidwerk (auch für Disketten geeignet) ist beim HSM SECURIO P36 optional erhältlich.



Separater CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung des geschredderten Materials (optional).

Modell	HSM SECURIO P36		HSM SECURIO P36			
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4	5	HS Level 6
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	47-49	37-39	29-31	18-20	11-12	9
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	39-41	31-33	25-27	15-17	10-11	7
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	90	90	100	100	100	100
Eingabebreite in mm	330	330	330	330	330	330
Motor	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W
Spannung / Frequenz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	580x550x936	580x550x936	580x550x936	580x550x936	580x550x936	580x550x936
Gewicht in kg	64	64	68	68	68	68
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	145	145	145	145	145	145
Geeignet für Papier und						

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²
Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Große Leistung und Datenschutz XXXXL für das Mehrpersonenbüro.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs und Disketten (Details siehe Tabelle)
- Eingabebreite: 330 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4, 5 und HS Level 6
- Behälter-/Auffangvolumen: 145 l
- Gerätehöhe: 936 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- EMCS (Energy Management and Control System): automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Permanent-Modus
- Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe
- Automatischer Öler bei Partikelschnitt-Version
- Mobil durch Rollen
- Option: separates CD-Schneidwerk zur Zerkleinerung von CDs und DVDs in zwei Ausführungen
 - in Partikelgröße 3,9 x 40 mm
 - in High Security OMDD (Partikelgröße 2,2 x 4 mm); bei höchsten Sicherheitsanforderungen. Vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) empfohlen
- Option: Metallerkennung – schützt das Schneidwerk vor metallischen Störstoffen



HSM SECURIO P40



Ein separates CD-Schneidwerk ist beim HSM SECURIO P40 optional erhältlich.



Intelligente Multifunktionsbedientaste und 8 Funktionsanzeigen – z. B. für Metallerkennung.



Der automatische Öler sorgt bei der Partikelschnitt-Version für gleichbleibende Schnittleistung und -qualität.



Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe.

Modell	HSM SECURIO P40		HSM SECURIO P40			
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4	5	HS Level 6
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	58-60	45-47	35-37	22-24	13-14	10
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	51-53	40-42	31-33	18-20	12-13	8
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	100	100	110	110	110	110
Eingabebreite in mm	330	330	330	330	330	330
Motor	2.100 W	2.100 W	2.100 W	2.100 W	2.100 W	2.100 W
Spannung / Frequenz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	580x550x936	580x550x936	580x550x936	580x550x936	580x550x936	580x550x936
Gewicht in kg	67	67	72	72	72	72
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	145	145	145	145	145	145
Geeignet für Papier und						

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²


Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



Der größte Aktenvernichter in der SECURIO Familie. Mit einem Maximum an Leistung und Auffangvolumen.

- Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs, Disketten und USB-Sticks (Details siehe Tabelle)
- Eingabebreite: 400 mm
- Erhältlich im Streifenschnitt in Sicherheitsstufe 2
- Erhältlich im Partikelschnitt in Sicherheitsstufe 3, 4, 5 und HS Level 6
- Behälter-/Auffangvolumen: 205 l
- Gerätehöhe: 1025 mm
- Automatische Reversierung bei Papierstau
- EMCS (Energy Management and Control System): automatische Shut-down Funktion, automatisches Abschalten, Permanent-Modus
- Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe
- Automatischer Öler bei Partikelschnitt-Version
- Mobil durch Rollen
- Mit der PAPERcontrol Funktion zur Papierstärkenmessung wird praktisch und einfach Papierstau vermieden. Das Gerät zeigt Ihnen durch eine LED-Anzeige am Bedienelement an, ob der Papierstapel in einem Arbeitsgang vernichtet werden kann oder nicht.
- Option: separates CD-Schneidwerk zur Zerkleinerung von CDs und DVDs in zwei Ausführungen
 - in Partikelgröße 3,9 x 40 mm
 - in High Security OMDD (Partikelgröße 2,2 x 4 mm); bei höchsten Sicherheitsanforderungen. Vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) empfohlen
- Option: Metallerkennung – schützt das Schneidwerk vor metallischen Störstoffen

HSM SECURIO P44




Der HSM SECURIO P44 ist optional mit separatem CD-Schneidwerk erhältlich.



Der automatische Öler sorgt bei der Partikelschnitt-Version für gleichbleibende Schnittleistung und -qualität.



Klappbares Sicherheitselement mit Berührungsschutz und integrierter Serviceklappe.



Mit PAPERcontrol zur Papierstärkenmessung – vermeidet Papierstau.

Modell	HSM SECURIO P44		HSM SECURIO P44			
	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittart	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittgröße in mm	5,8	3,9	3,9 x 40	1,9 x 15	0,78 x 11	1 x 5
Sicherheitsstufe DIN 32757-1	2	2	3	4	5	HS Level 6
Schnittleistung* 70 g/m ² in Blatt	76-78	61-63	43-46	28-30	18-19	12
Schnittleistung* 80 g/m ² in Blatt	70-72	56-58	39-41	23-25	15-16	10
Schnittgeschwindigkeit in mm/s	100	100	100	100	100	100
Eingabebreite in mm	400	400	400	400	400	400
Motor	2.600 W	2.600 W	2.600 W	2.600 W	2.600 W	2.600 W
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Größe (B x T x H) in mm	700x592x1025	700x592x1025	700x592x1025	700x592x1025	700x592x1025	700x592x1025
Gewicht in kg	105	105	105	105	105	105
Behälter-/Auffangvolumen in Liter	205	205	205	205	205	205
Geeignet für Papier und	[Icon: Paper]		[Icon: Paper]		[Icon: Paper]	

* max. pro Arbeitsgang DIN A4, 70 g/m² bzw. DIN A4, 80 g/m²

Alle technischen Daten und Maße sind Ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

HSM SECURIO – Sicherheit für alle Bedürfnisse.

Die Sicherheitsstufen nach DIN 32757-1. Die Zerkleinerung Nr. (nach DIN EN 15713).

> DIN Norm



Sicherheitsstufe 2 · Streifen
Zerkleinerung Nr. 5
5,8 mm

Für interne Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, wie z. B. EDV-Listen oder Fehlkopien.

Geeignet für Unternehmen, Verwaltungen und den Privatbereich



Sicherheitsstufe 2 · Streifen
Zerkleinerung Nr. 5
3,9 mm

Für interne Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, wie z. B. EDV-Listen oder Fehlkopien.

Geeignet für Unternehmen, Verwaltungen und den Privatbereich



Sicherheitsstufe 3 · Partikel
Zerkleinerung Nr. 6
3,9 x 30 mm · 3,9 x 40 mm
4,5 x 30 mm

Für vertrauliches Schriftgut, wie z. B. personenbezogene Daten und Dokumente.

Geeignet für Personalabteilungen, Rechtsanwälte, Planungsbüros, Finanzbereich, Marketing und Vertrieb



Sicherheitsstufe 4 · Partikel
Zerkleinerung Nr. 7
1,9 x 15 mm

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, das für das Unternehmen existenziell wichtig ist.

Geeignet für Ärzte, Kliniken, Entwicklungsbereiche, Geschäftsleitung



Sicherheitsstufe 5 · Partikel
Zerkleinerung Nr. 8
0,78 x 11 mm

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, bei dem außergewöhnlich hohe Sicherheitsanforderungen gelten.

Geeignet für Regierungsstellen, Militärbereich, Grundlagenforschung

> High Security



HS Level 6 · Partikel
1 x 5 mm

Von HSM entwickeltes Maximum an Sicherheit (noch nicht DIN-Norm) – für streng geheime Dokumente.

Geeignet für Regierungsstellen, Behörden, Geheimdienste (FBI)

> Optische Datenträger



Partikel
3,9 x 40 mm · CDs / DVDs, Disketten, Kredit- und Kundenkarten

Für vertrauliche Daten auf digitalen Datenträgern wie z. B. personenbezogene Daten.

Geeignet für Personalabteilungen, Rechtsanwälte, Finanzbereich, Ärzte, Kliniken, Entwicklungsbereiche, Geschäftsleitung



Partikel
2,2 x 4 mm · CDs / DVDs, Kredit- und Kundenkarten

Für besonders vertrauliche und unter Verschluss zu haltende Daten auf digitalen Datenträgern. Empfohlen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

Geeignet für Regierungsstellen, Behörden, Geheimdienste

SECURIO – durch und durch Qualität.



Alle HSM SECURIO Aktenvernichter besitzen das Gütesiegel: Qualität „Made in Germany“.

Qualität „Made in Germany“ aus dem Hause HSM.

Der HSM SECURIO ist ein Premium-Aktenvernichter, in den alle technischen Erfahrungen des renommierten Herstellers HSM eingeflossen sind. Was schon immer HSM Produkte bestimmte: Qualität, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit – das wird auch im HSM SECURIO vereint und garantiert.

Die Garantie

Auf die Vollstahl-Schneidwellen gewährt HSM lebenslange Garantie, vorbehaltlich der jeweils gültigen nationalen Gesetzgebung. (Sicherheitsstufe 5, HS Level 6 und normaler Verschleiß sowie unsachgemäßer Gebrauch ausgeschlossen).

Der Antrieb

Die optimale Auslegung aller Schneidwerk-Komponenten garantiert einen reibungslosen Betrieb, spart wertvolle Energie und verringert den Verschleiß. Alle Motoren sind für Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Schneidwellen

Die spezialgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind aus einem Stück gefertigt, arbeiten praktisch verschleißfrei und sichern einen dauerhaft präzisen Schnitt. Heft- und Büroklammern sind kein Problem bei dieser HSM SECURIO Qualität.

Erläuterung zu den technischen Daten

Schnittart
Schnittgröße
Sicherheitsstufen
Zerkleinerung Nr.
Schnittleistung

Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhängig von der Papierqualität).
Nach DIN 32757-1, außer HS Level 6, ist von HSM entwickelt.
Nach DIN EN 15713

Schnittgeschwindigkeit
Eingabebreite
Motor
Spannung/Frequenz
Größe
Gewicht
Behälter-/Auffangvolumen

Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 70 g/m² bzw. 80 g/m²), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m² sind rechnerisch ermittelte Werte. Ergibt sich aus Außendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.
Maximal nutzbare Breite der Zufuhröffnung.
Aufgenommene Leistung des Aktenvernichter-Motors bei maximaler Schnittleistung (siehe oben).
Stromnetz für Wechselstrom.
Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.
Gesamtvolumen des Auffangbehälters bzw. Aufnahmekapazität für zerschnittenes Material.